

На основу члана 27. став 3. Закона о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске», број: 53/02), министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију доноси

ПРАВИЛНИК О ОГРАНИЧЕЊУ ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА СПАЉИВАЊЕ БИО МАСЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се ограничење емисије у ваздух из постројења за спаљивање био - масе у стационарним постројењима.

Члан 2.

Под био - масом се подразумејева маса биљног или животињског поријекла у било ком облику и стању, а погодна је да се користи као енергент (гориво).

Члан 3.

Под постројењем за спаљивање био - масе подразумејевају се ложишта која су пројектована и изграђена или су накнадно реконструисана са намјеном за:

1. спаљивање фосилних горива уз могућност суспаљивања био-масе,
2. спаљивање фосилних горива гдје се повремено може вршити спаљивање био-масе и
3. искључиво спаљивање био-масе.

Члан 4.

Ложишта из члана 3. овог правилника се могу користити за спаљивање био -масе само ако се примјењује технологија сагоријевања на начин како је то прописано од стране испоручиоца ложишта.

Члан 5.

Био - маса која се користи као енергент мора бити у таквом облику (нпр. класе, цјепанице, треске, пелете, пиљевина ...) и стању (нпр. влажност) како је то предвиђено упутством за кориштење ложишта добијеном од испоручиоца постројења за спаљивање.

Забрањено је спаљивање био -масе оних врста, облика и стања у ложиштима која нису пројектована и изграђена у складу са чланом 3 овог правилника.

Није дозвољено спаљивање био -масе оних врста, облика и стања које, као отпад из технолошких процеса, садрже примјесе које могу бити извор емисија у ваздух који нису примјерени за правилно сагоријевање био – масе (нпр. импрегнирано дрво, лакирано дрво и сл.).

Члан 6.

Граничне вриједности емисије износе:

- 1) за прах:
 - За постројења од 5 MW или више 50 mg/m^3
 - За постројења испод 5 MW 150 mg/m^3

2) за угљен-моноксид, CO: 0,25 mg/m³

3) за органске спојеве: 50 mg/m³ изражено као угљеник.

Емисионе вриједности се односе на рачунски садржај кисеоника O₂ од 11%.

Члан 7.

Поред захтјева из члана 6.овог правилника, боја димних гасова на изласку из димњака не може бити већа од износа 1 скале по Рингелману.

Члан 8.

Испуњавање услова из члана 6.овог правилника се врши провјером емисије из погона за спаљивање/ложишта на начин и у роковима утврђеним у Правилнику о мониторингу емисије загађујућих материја у ваздух («Службени гласник Републике Српске», број:39/05).

Члан 9.

Изузетно, од одредбе члана 8.овог правилника провјера емисије се не мора вршити за постројења за спаљивање/ложишта снаге испод 250 KW уколико оператор располаже вјеродостојном исправом о задовољењу граничних вриједности емисије из члана 6. овог правилника добијеном од стране испоручиоца ложишта сагласно члану 16. Закона о заштити ваздуха («Службени гласник Републике Српске», број: 53/02).

Члан 10.

Уколико инспектор за заштиту животне средине мјерењем методом по Рингелману утврди да постројење за спаљивање/ложиште из члана 8.овог правилника прекорачује вриједности утврђене у члану 6. овог правилника може наредити да се изврши провјера емисије на начин утврђен у Правилнику о мониторингу емисије загађујућих материја у ваздух.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објаве у «Службени гласник Републике Српске».

Број:-----

Бања Лука,-----

Министар

Мухамед Лишић дип. правник